

表2 代表サイズの呼び径・ピッチ組合せ表 (M5-M30)

単位 mm

| 呼び径 D,d | | | ピッチ P | | | | | | | |
|---------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-----|
| 第1選択 | 第2選択 | 第3選択 | 並目 | 細目 | | | | | | |
| 5 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 6 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
| - | 7 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
| 8 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 1.0 | 0.75 | - |
| - | - | 9 | 1.25 | - | - | - | - | 1.0 | 0.75 | - |
| 10 | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.25 | 1.0 | 0.75 | - |
| - | - | 11 | 1.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.75 | - |
| 12 | - | - | 1.75 | - | - | 1.5 | 1.25 | 1.0 | - | - |
| - | 14 | - | 2 | - | - | 1.5 | 1.25※ | 1.0 | - | - |
| - | - | 15 | - | - | - | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| 16 | - | - | 2.0 | - | - | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | - | 17 | - | - | - | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | 18 | - | 2.5 | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| 20 | - | - | 2.5 | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | 22 | - | 2.5 | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| 24 | - | - | 3.0 | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | - | 25 | - | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | - | 26 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
| - | 27 | - | 3.0 | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| - | - | 28 | - | - | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |
| 30 | - | - | 3.5 | (3.0) | 2.0 | 1.5 | - | 1.0 | - | - |

※内燃機関用点火プラグのねじに限って用いることができます。

出典 日本産業規格 JIS B 0205-2:2001 「一般用メートルねじー第2部：全体系」



アイデアの開発を通じ、ゆるまないネジをもって安全・安心を提供し社会に貢献する

ハードロック工業株式会社

<https://hardlock.co.jp/>